



In-Situ

Aqua TROLL 700/800 Wischer-Kit



Inhalt

- Aqua TROLL 700/800 Scheibenwischer
- 3 Ersatz-Wischerbürsten
- Vakuumschmierfett
- Sechskantschlüssel

Wischer einbauen

1 Entfernen Sie den vorhandenen Wischer oder den Wischerstecker.




Entfernen Sie die Drossel aus dem Gerät.



Lösen Sie die Stellschraube an der Basis jedes Sensors.



Schieben Sie jeden Sensor aus dem Gerät.




Entfernen Sie den Wischer, indem Sie ihn gerade aus dem Instrument herausziehen.

2 Neuen Scheibenwischer einbauen.



Tragen Sie einen erbsengroßen Tropfen Schmierfett auf die O-Ringe des Abstreifers auf.



Installieren Sie die Drossel am Gerät.



Die Welle des Abstreifers ausrichten und den Abstreifer in die mittlere Öffnung einsetzen.



Sensoren einsetzen. Die Sensorzunge muss in die Nut des Wischers gleiten.



Ziehen Sie die Stellschrauben an allen Sensoren fest.

Wischerbürste auswechseln




Die Wischerbürste kann ausgetauscht werden, ohne dass der Scheibenwischer aus dem Instrument ausgebaut werden muss.

1 Wischerbürste auswechseln.



Lösen Sie das Bürstengehäuse mit dem Sechskantschlüssel.



Ziehen Sie die alte Bürste von der Wischerwelle ab.



Schieben Sie die neue Bürste auf die Wischerwelle.



Ziehen Sie die Bürstenschraube mit dem Sechskantschlüssel fest.



Ersetzen Sie die Bürste je nach Bedarf vor Ort, wenn die Borsten verbogen, beschädigt oder verschmutzt sind.